R550 车型 CD/DVD-GPS 导航地图的升级操作事宜

- 一、<u>情况说明</u>: R550 新版导航地图已经发布,其信息将覆盖全国 31 个省直辖市-980 座城市; 2008-10-15 以 后生产的 R550 配置 GPS 的车辆均为 1GB 的 SD 卡;由于数据量的增加,SD 卡的容量也超 过了 512MB 存储空间,鉴于目前销售的 R550 车型导航地图 SD 卡存在 512M 及 1GB 两种 规格;因此,请经销商、服务中心注意以下提示。
- 二、涉及车辆: R550 车型配置 CD-GPS、DVD-GPS 的车辆;

三、<mark>操作说明</mark>:

1、未销售车辆 请将旧版地图全部更换成新版地图(包装盒、SD卡、SD卡盒及导航地图说明等),并试车 检查。

2、已销售车辆

- 1)首先检查车辆 GPS 软件版本,确保已经升级到 1.19.2_NHL(高配)或 1.19.2_NLL(低配),如果未升级 到此版本,请先将 GPS 软件升级至此版本。(具体升级方法请见 TAC 通知_55#,60#)
- 2) 通过操作 "Menu→USB/SD 卡→安全移除 SD 卡",得到确认后按下 SD 卡,以取出 SD 卡。





3) 查看 SD 卡的标识,初步判断其容量(如下图为 512MB)



然后将其插入 SD 卡读卡器,通过电脑对 SD 卡的属性再次确认。



由于新版地图容量为 601M,所以对于部分车辆的 512MB 的卡需要将其更换成 1GB 的 SD 卡,而对于已经是 1GB 的 SD 卡,可重新对其格式化后,将新地图拷贝进原 SD 卡,然后通过网站进行地图升级。

4) 将 1GB 的卡重新格式化 FAT32 格式, 然后将光盘地图内容拷贝至 SD 卡中, 具体操作方式如下: a、将 SD 卡写保护开关拨至上位(如下左图), 然后插入 SD 读卡器(如下右图):



b、在电脑中,选择 SD 卡的读卡器所在驱动器,然后鼠标右击,从弹出的菜单中选择"格式化(A)..."选项。



c、弹出选择框 (如下图), 然后从文件系统中选择 "FAT32", 确认后点击 "开始" 按钮, 对 SD 卡进行格式化。

-	格式化 可移动儀盘(G:) 💦 🔽
	容量 (2):
	952 MB 👻
	文件系统 (2)
	FATO:
	FAT32 FAT
	默认配置大小 😪
	格式化选项 (0) 一快速格式化 (2) 同月压缩 (2)
	□ 创建一个 MS-DOS 启动盘 (M)
	开始⑤ 关闭⑥

d、 将升级地图内容完全拷贝至 SD 卡根目录中(如下图)。确认 SD 卡根目录下文件/文件夹共有 11 个。

101 1-417	-		-			- 01
XTREAADS	Anter	Can who	CT	278 278 278 278 278 278 278 278 278 278	Detailing Detailing <t< th=""><th></th></t<>	

e、校对写入 SD 卡的数据

选择 SD 卡内所有文件/文件夹,右击读取其属性(如下图),确认其大小为 594MB (623,630,341 字节)。

сст, І	612	? 🔀
常规 摘要		
	359 个文件,217 个文件夹	
类型:	多种类型	
位置:	全部位于 7:\	
大小	594 №8 (623,630,341 字节)	
占用空间:	598 MB (627,097,600 字节)	
 属性:	□ 只读 @	
	□隐藏 (b)	
	同な特の	

f、 重新将 SD 卡写保护开关拨至下位,将其锁定。



5) 将 SD 卡重新插入,并登录地图升级网站: saic.navinfo.com.cn,按照与 R550 导航激活相同样步骤,选取 最新的升级地图版本(2008 年 7 月第 1 版),如下图,获取激活码,完成地图的升级工作。

导航电子地图说	购	更多历史版本
◎ 上海汽车导航电	子地图(低端)(版本号	: 6bd686e3,出版日期: 2008年7月第1版)
上一步	取清	下一步

对于旧版本的地图如果需要升级,则需要点击"更多历史版本",从展开的"更多历史版本"页面中选择"2008 年1月第1版"地图。获取激活码,完成激活。

导航电子地图选购	更多历史版本
 ● 上海汽车导航电子地图(低端)(版本号: 6b 上一步 取 済 	d686e3,出版日期: 2008年7月第1版) 下一步
点击"更多历史版本",如下图:	
导航电子地图选购	
◎ 上海汽车导航电子地图(低端)(版本号: 6bd	1686e3,出版日期: 2008年7月第1版)
◎ 上海汽车导航电子地图(低端)(版本号: 200	19cbOd,出版日期:2008年1月第1版)
上一步 取 消	下一步

四、<u>特别提示</u>:

- 1、服务中心需要自行购买 SD 读卡器;
- 2、1GB 容量的 SD 卡可通过配件订购,更换的 512M 容量 SD 卡请妥善保存,等待回运指令;
- 3、为延长升级光盘的使用寿命,请将升级光盘的数据先拷贝到电脑硬盘中存储,需要时从电脑硬盘中将地图数据拷贝至 SD 卡中即可,同时将光盘妥善保管;
- 4、R550 导航激活前,请确认 CD/DVD-GPS 时间设置中的"GSP 微调"是选中的,且升级完成后进行确认;
- 5、R550高、低配置车辆区别:高配目前只有R550G,其明显特征是具有蓝牙 通讯功能,避免高、低配升级软件选择错误;
- 6、新版地图的 SD 卡与旧版地图 SD 卡外观及包装区别如下:
 - a、SD 卡卡面标签,新版地图在上海汽车文字下方有 <u>S2007</u>字样,如右图; 而旧版地图 SD 卡无此标识
 - b、SD 塑料盒: 旧版地图高端为 501,低端为 601; <u>新版地图高端为 502</u>
 (如下图),低端为 602。新版出版日期为 2008 年 7 月第一版





c、包装盒封面:旧版地图为TE,新版地图为T26。

